

## POLYFIX R - 55

# POLYFIX R-55



### *Bahan Anti Luntur (Untuk zatwarna direct dan Reaktif)*

**POLYFIX R – 55** adalah bahan anti luntur yang terbuat dari bahan dasar polyethylene polyamine yang dapat menghasilkan sifat ketahanan luntur yang baik sekali serta tidak merubah warna setelah proses fixing.

**POLYFIX R – 55** bebas dari APEO dan Formalin.

#### **SIFAT – SIFAT**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Tampak Fisik | : Cairan bening berwarna kekuningan |
| Ph 100 %     | : 1                                 |
| Ionik        | : Kationik                          |
| Komposisi    | : Modifikasi polycathion            |
| Kelarutan    | : Larut dalam air hangat            |

#### **KEISTIMEWAAN**

- POLYFIX R – 55 memiliki sifat ketahanan yang baik sekali, baik digunakan untuk pencelupan dengan zat warna direct maupun dengan zat – zat warna reaktif.
- Pada umumnya penggunaan dengan bahan anti luntur berakibat menurunnya daya tahan terhadap cahaya, tetapi POLYFIX R – 55 tidak mempunyai efek samping menurunkan ketahanan luntur terhadap pencahayaan
- POLYFIX R – 55 Memungkinkan untuk dapat digunakan dalam proses finishing / padding bersama – sama dengan obat finishing lain yang bersifat kationik maupun yang non ionik

#### **PEMAKAIAN**

Pemakaian **POLYFIX R – 55** sangat tergantung dari tua mudanya warna yang diproses. Sebagai satndar bervariasi antara 1 – 2 % berat bahan dengan temperature 50 - 60° C selama kira – kira 20 menit.

#### **KEMASAN**

**POLYFIX R – 55** dikemas dalam drum besi tutup lebar dengan berat 200 kg, dengan masa pakai 6 bulan dalam kemasan aslinya yang disimpan digudang tertutup.

Jalan Pluit Timur Blok G Utara No 19.  
Jakarta Utara - Indonesia.  
telp 6221- 6605133 fax 6221- 6605132