

POLYSCOUR WL

POLYSCOUR WL

Polyscour WL adalah obat scouring bahan Polyester yang dikANJI dengan kanji acrylic dan campurannya yang banyak dipakai pada proses penganjian untuk mesin-mesin tenun water jet Loom. Polyscour WL bersifat rendah busa.

Polyscour WL bebas dari APEO dan Formalin

SIFAT-SIFAT

Tampak fisik	: Cairan bening tidak berwarna
PH100%	: 6 – 7
Ionik	: Non ionik
Komposisi	: Fatty alkohol ethoxylate
Kelarutan	: Larut dalam air dingin

KEISTIMEWAAN

- Polyscour WL memiliki busa yang rendah sehingga memungkinkan dipakai untuk mesin scouring tipe jet
- Polyscour WL dapat dicampur dengan obat scouring yang lain
- Polyscour WL memiliki daya penghilang kanji acrylic yang baik
- Polyscour WL hemat dalam pemakaian

PEMAKAIAN

Pemakaian **Polyscour WL** tergantung pada kondisi serta jenis mesin yang dipergunakan. Sebagai standar dapat dipakai 1 – 2 Gr/L.

KEMASAN

Polyscour WL dikemas dalam drum besi tutup lebar dengan berat 200 kg, dengan masa pakai 6 bulan dalam kemasan aslinya yang disimpan digudang tertutup.



Jalan Pluit Timur Blok G Utara No 19.
Jakarta Utara - Indonesia.
telp 6221- 6605133 fax 6221- 6605132